


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.




Garums: 4 050 mm
Platums: 6 015 mm
Augstums: 3 000 mm

Drošības zonas garums: 7 370 mm
Drošības zonas platums: 10 045 mm
Nepieciešamā drošības zona: 48,78 m²


(Trieциenu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)




9
bērni




6 <
vecums



2,00 m
krišanas augstums



100 kg
(smagākā detaļa)



... kg



....
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)





Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



Transportēšana:

3 (trīs) paletes:
2 800 x 1 000 x 500 mm
3 000 x 1 000 x 250 mm
3 000 x 1 500 x 2 000 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

