





Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa, cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.



8
bērni




< 14
vecums



0,29 m
krišanas augstums



15 kg
(smagākā detaļa)



... kg



....
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)


Garums: 3 800 mm
Platums: 3 300 mm
Augstums: 1 200 mm

Drošības zonas garums: 6 800 mm
Drošības zonas platums: 6 300 mm
Nepieciešamā drošības zona: 41,98 m²
(Tricienu maziņšais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.




Transportēšana:

1 (viens) paletes:
2 100 x 1 000 x 500 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.



Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.