



Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.




2

bērni




< 6

vecums




0,10 m

krišanas augstums



20,68 kg

(smagākā detaļa)




97 kg



1 h

(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

80 x 80 x 1900 mm
gabarītizmēri
lielākajai detaļai

Garums: 660 mm
Platums: 660 mm
Augstums: 1 765 mm /
/ 1 685 mm



Drošības zonas garums: 3 660 mm
Drošības zonas platums: 3 660 mm
Nepieciešamā drošības zona: 12,54 m²

(Trieциenu maziноšais segumam jābūt saskaņā ar
EN 1176-1 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā trieciena laukumā jābūt ar triecienu maziноšu segumu.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā. Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



Transportēšana:

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

