


Konstrukcija izgatavota no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts) vai HDPE detaļas, cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.




< 10

bērni




< 6

vecums




0,40 m

krišanas augstums



25 kg

(smagākā detaļa)




179,86 kg



5 h

(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

192 x 90 x 1746 mm
gabarītmēri
lielākajai detaļai

Garums: 2 090 mm
Platums: 2 910 mm
Augstums: 1 950 mm

Drošības zonas garums: 4 955 mm
Drošības zonas platums: 5 955 mm
Nepieciešamā drošības zona: 28,64 m²



(Trieциenu maziноšais segumam jābūt saskaņā ar EN 1176-1 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā triecienu laukumā jābūt ar triecienu maziноšu segumu.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



Transportēšana:

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

