



Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts) vai HDPE detaļas, cinkota tērauda, plastmasas detaļām.




6
bērni




< 6
vecums



0,56 m
krišanas augstums



15 kg
(smagākā detaļa)



... kg



....
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)



Garums: **1 000 mm**
Platums: **1 910 mm**
Augstums: **1 950 mm**

Drošības zonas garums: **4 000 mm**
Drošības zonas platums: **4 910 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **19,96 m²**
(Trieциenu maziņošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārta drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



Transportēšana:
1 (vienu) paletē:
1 600 x 1 000 x 500 mm

Rezerves daļas:
Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

