


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.




Garums: **2 820 mm**
Paltums: **4 240 mm**
Augstums: **2 785 mm**


Drošības zonas garums: **5 820 mm**
Drošības zonas platums: **8 240 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **31,00 m²**
(Triecienu mazinājošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)




6
bērni




6 <
vecums



1,60 m
krišanas augstums



85 kg
(smagākā detaļa)




... kg



....
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!





Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



Transportēšana:

2 (divas) paletes:
2 800 x 1 000 x 500 mm;
3 000 x 1 000 x 250 mm;

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pietiekšanas.