



Rotaļu komplekss izgatavots no nerūsējošā tērauda un cinkota tērauda un HPL (augstspiediena lamināta) detaļām.




Garums: **2 575 mm**
Paltums: **485 mm**
Augstums: **1 650 mm**


Drošības zonas garums: **6 075 mm**
Drošības zonas platums: **3 510 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **16,7 m²**
(Trieциenu maziноšais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)




2
bērni



3 - 6
vecums



0,80 m
krišanas augstums



25 kg
(smagākā detaļa)




... kg



4 h
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!




Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.




Transportēšana:

1 (one) palette:
3 000 x 1 650 x 600 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.



Atbilst LVS EN 1176:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

