


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, HDPE and plastmasas detaļām.



A




B




10
bērni



< 6
vecums



0,20 - 0,25 m
krišanas augstums



15 kg
(smagākā detaļa)



... kg



....
(bez rakšanas un
betonēšanas darbiem)

Garums: **2 000 mm**
Platums: **2 000 mm**
Augstums: **205 / 250 mm**

Drošības zonas garums: **5 000 mm**
Drošības zonas platums: **5 000 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **24,14 m²**
(Trieциenu maziņošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)


Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riksa zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.


A

0,205



0,000

0,250



0,000

B

Transportēšana:

1 (vienu) paletē:
2 000 x 500 x 500 mm

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.