



Konstrukcijas izgatavotas no līmēta koka, nerūsējošā tērauda un, vai HDPE plastmasas.




6
bērni




2 - 14
vecums



0,24 m
krišanas augstums




8 kg
(smagākā detaļa)



60 kg



1 h
(bez rakšanas un
betonēšanas darbiem)



90 x 192 x 2000 mm
gabarītmēri
lielākajai detaļai

Garums: **2 060 mm**
Platums: **2 060 mm**
Augstums: **240 mm**

Drošības zonas garums: **5 060 mm**
Drošības zonas platums: **5 060 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **24 m²**

(Triecienu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar
EN 1176-1 standartu)

Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Rotaļu laukuma aprikojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprikojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā trieciena laukumā jābūt ar triecienu mazinošu segumu.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā. Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

Transportēšana:

Rezerves daļas: Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

