



Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.




Garums: **1 115 mm**
Platums: **90 mm**
Augstums: **1 450 mm**


Drošības zonas garums: **4 115 mm**
Drošības zonas platums: **2 590 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **9,8 m²**
(Trieциenu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar EN 1176-1 standartu)

**1**


bērni

**< 6**


vecums

**0,00 m**


brīvais krišanas augstums

**6 kg**

(smagākā detaļa)

**22 kg****1 h**

(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)



90 x 90 x 1450 mm
gabarītmēri
lielākajai detaļai

Available color's palette




Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārta drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā trieciena laukumā jābūt ar triecienu mazinošu segumu.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.


Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



Transportēšana:

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.



Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

