



Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.




Garums: **1 415 mm**
Platums: **90 mm**
Augstums: **1 400 mm**

Drošības zonas garums: **4 415 mm**
Drošības zonas platums: **2 590 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **10,58 m²**
(Trieциenu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar EN 1176-1 standartu)




2

bērni




< 6

vecums



0,00

brīvais krišanas augstums



6 kg

(smagākā detaļa)




24 kg



1 h


(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

1222 x 800 mm
gabarītizmēri
lielākajai detaļai

Available color's palette



Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!





Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā triecienu laukumā jābūt ar triecienu mazinošu segumu.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



Transportēšana:

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.